

Grensåg GreenTec LRS 4002/4802



Användningsområde:

- Vägunderhåll
- Skogsvägar
- Parkområden

Produktfördelar:

- Hög kapacitet
- Minimalt underhåll
- Sågsnitt upp till 21 cm

En mycket stark och effektiv grensåg med åtta sågklingor för sågning av träd och buskar. Grenar upp till 21 centimeters tjocklek sågas. Grensågen efterlämnar ett perfekt snitt, vilket ger kontrollerad återväxt och minimerad risk för sjukdom. Sågklingor med 495–600 mm diameter beroende på modell. De fintandade sågklingorna är utrustade med karbidsegment för bästa snitt och minimalt underhåll. Mellan varje sågklinga sitter en s.k. grenstopp monterad som gör att även mindre grenar får ett fint snitt. Kan monteras på andra bärare som t.ex. grävmaskin och traktorgrävare. Kräver 1 dubbelverkande hydrauluttag med fri läckledning direkt till hydraultanken på bäraren.



Beskrivning	LRS 4002	LRS 4802
Arbetsbredd (m)	4,0	4,8
Vikt (kg)	510	600
Oljemängd (l/min)	2x50/1x100	2x50/1x100
Sågkapacitet (cm)	0–16	0–21
Arbets hastighet (km/h)	upp till 5	upp till 5
Sågklingor med karbidsegment	8st (Ø 495)	8st (Ø 600)
Övertrycksventil	Standard	Standard
Pris	221 900 SEK	248 200 SEK

Extrautrustning

Mängdfördelare som reglerar oljeflödet med inbyggd övertrycksventil samt ger fritt oljeflöde vid stillastående

6 200 SEK