

Slaghackshuvud GreenTec Spearhead MP 90 - 150



Användningsområde:

- Parkområden
- Vägunderhåll
- Cykel- och gångvägar

Produktfördelar:

- Hög kapacitet
- Lågt effektbehov, längre livslängd
- Perfekt klippresultat
- Dubbel spiralrotor

Slaghackshuvud med eller utan schakelupphängd slaga för montering på Twiga släntklippare och andra bärare som t.ex. grävmaskin och traktorgrävare. Kräver 1 dubbelverkande hydrauluttag med fri läckledning direkt till bärarens hydraultank. Uppge om bärarens har LS hydraulik.

1. Dubbel spiralrotor
2. Kraftiga rotorlager
3. 150 mm stödrulle
4. Dubbla skyddsplåtar
5. Justerbar front
6. Hydraulisk drivning
7. Remdrift



C-slagan*



Y-slagan*



Nordenslagan*



T-slagan*



L-slagan*

Beskrivning	MP 90	MP 120	MP 150
Arbetsbredd (m)	0,9	1,2	1,5
Totalbredd med remdrift (m)	1,2	1,5	1,8
Vikt/ Antal slagor (kg/st)	125/16	340/28	380/36
Dubbel spiralrotor	Standard	Standard	Standard
Antikavitationsventil	-	Standard	Standard
Oljebehov (l)	40	85	85
Pris	54 700 SEK	87 700 SEK	105 000 SEK
Extrautrustning			
Hydraulisk-/mekanisk snabbkoppling arm och redskap	5 600 SEK	5 600 SEK	5 600 SEK
Passivt parallelogram för grävmaskin	10 700 SEK	10 700 SEK	10 700 SEK
Gummibeklädd stödrulle	6 400 SEK	7 900 SEK	9 500 SEK

* För ytterligare information se katalog sid 80-81.