

Slag- och släntklippare Ysta´ Y 135




Användningsområde:

- Dikesputsning
- Träda
- Betesmarker


Produktfördelar:

- Spiralrotor
- 3 års garanti på gjutjärnsdetaljer
- Växellåda med frihjul

YSTA Y 135 är en lättare modell av slag- och släntklippare med hydraulisk sidoförskjutning och klippvinkel för de mindre traktorerna. Arbetsområdet i höjdlid är 90° uppåt och 50° nedåt. De mest utsatta delarna på den hydrauliska sidoförskjutningen är tillverkade i gjutjärn med 3 års garanti. 3-punktsfästet på modell Y 135 är kat. 1. Den elektroniskt balanserade spiralrotorn drivs av remdrift via traktorns PTO (540 rpm). Växellådan är invändigt monterad och har frihjul för att skydda växellådan och traktorn. Fördelar med spiralrotor är en jämnare och mjukare körning som ger ett jämnare flöde och belastning med minskade underhållskostnader som resultat. Slag- och släntklipparen levereras med PTO-axel. Rörliga skyddsplåtar fram minskar risken för stenkast under körning. Stödrullen som är självrengörande är också ställbar i olika lägen för beroende på materialet som ska klippas. För att ytterligare slå sönder klippt materiel är ett motstål monterat som standard. Levereras med hammarslagor alt. Y-slagor (ange slagtyp vid beställning).



Hammarslaga
Bredd: 120 mm
Vikt: 1000 g



Y-slaga
Bredd: 40 mm
Vikt: 600 g totalt

Beskrivning	Y 135
Max effektbehov/Rekommenderat effektbehov (hk)	65/30-50
Arbetsbredd/Total bredd (cm)	135/151
Räckvidd från centrum, traktorn (m)	1,8
Vikt (kg)	455
Antal hammarslagor/Y-slagor (st)	12/24
Vikt hammarslagor (kg)	1
Drivremmar (st)	4
Rotordiameter/Stödrullediameter (mm)	140/140
Max slydiameter med hammarslagor (cm)	3,5
Kategori på 3-punktsfäste	1
Pris	52 500 SEK