



Ystamaskiner utökar sitt sortiment med rotorslåmaskinerna Surie TURBOGYR TR5 PRO.

Ystamaskiner utökar sitt sortiment av rotorslåmaskiner

Turbogyr TR5 PRO erbjuds i olika arbetsbredder från 6,4 till 8 meter. Utmärkande för Turbogyr är de fina köregenskaperna och väldigt lätta inställning är något som kommer med de fina egenskaperna Surie Turbogyr har. Bland annat bör nämnas att modellerna är tillverkade i kraftiga balkar samt ramskonstruktion med slät ovasida vilket ger ett starkt och vridstyvt chassi samtidigt som det blir lätt att hålla rent.

Infästningen görs i traktorns lantbruksdrag och horisontalläget justeras enkelt med det patenterade systemet Paralift på ett par sekunder.

Samtliga modeller av Surie Turbogyr levereras med 8 stycken riktigt stora hjul 760 mm höga och 260 mm bredda samtliga monterade på tandemaxlar. Vingarna är flytande och anpassar sig till markens ojämnheter med upp till ±15° vilket gör maskinen väldigt följsam och enkel att dra även i ojämna terräng.

Perfekt klippresultat uppnås, även i traktorns hjulspår, med uppsättningen av 6 knivar per rotor för att både lyfta och finfördela materialet. Överlappningen är på hela 140 mm för fin klippning och fördelning även vid svängar och vändningar. Gardinkedja skyddar runt om och i framkant är

det även gummiduk monterad allt för att uppnå perfekt resultat och säkerhet under körning.

Transportläget på Surie Turbogyr är också det följsamt samt säkert. Vingarna fälls upp hydrauliskt och lutar mot stora gummi-kud-dar försedda klackar i över 90° inåt. Hydraulikkolvarna är utrustade med transportlås. Transportbredden är alltid under 2,55 meter. Ackumulatorer tar även upp stötar från hjulen i transportläge.

Surie Turbogyr finhackar och fördelar material väl efter maskinen. De höga plåtarna runt rotorknivarerna gör att mate-

rialet sugas upp och finhackas. Varje rotor kan utrustas med 6 knivar, 3 st med vinklad ytterkant som lyfter materialet och 3 st raka knivar som hackar sönder materialet ännu mer.

Klipphöjden justeras mellan 50 och 150 mm enkelt med kilar. Justeringen för att ställa maskinen horisontellt sker lika enkelt tack vare det patenterade systemet Paralift, vilket innebär att horisontalläget ställs med hjälp av en manuell hydraulisk pump.

Maskinen kräver ett dubbelverkande och ett enkelverkande uttag.

Anders Nilén



Rotorslåmaskinerna har kraftigt knivar som överlappar varandra med hela 140 mm för bästa möjliga resultat även i hjulspåren från traktorn. Hastigheten vid bladens spets är 97 m/sek. Samtliga rotorerna är utrustade med skyddstallrikar och skyddsringar samt höga sidor för att lyfta gräset.

Egenskaper	6400 TR5	7200 TR5	8000 TR5
Arbetsbredd (m)	6,4	7,1	7,9
Transportbredd/transporthöjd (m)	2,55/3,05	2,55/3,10	2,55/3,45
Vikt (kg)	3 450	3 900	4 300
Effektbehov (hk)	160-260	180-300	180-340
Rotorer (st)	5	5	5
Knivarnas överlappning (mm)	140	140	140
Klipphöjd (mm)	50-150	50-150	50-150
Hjul	8 st 10x75R15.3	8 st 10x75R15.3	8 st 10x75R15.3