

Sopvals Ysta SV 160 - 290



Användningsområde:

- Vägunderhåll
- Industriområden
- Parkeringar

Produktfördelar:

- Flytlägesfäste
- Justerbara stödhjul
- Sicksackborst

Hydraulisk sopvals från Padagas med flytlägesfäste utan hydraulisk uppsamlingsbox. Utmärkt för frontmontering på kompaktlastare, lastmaskin, traktor, teleskoplastare eller frontlastare (t.ex. Wille, Volvo BM-lastare). Flytlägesfäste med inbyggd påkörningssäkring gör att sopvalsens följer markens ojämnheter. Sopvalsens drivs av bärarens hydrauliksystem. 600 mm miljövänliga polypropylen sicksackborstar, mekanisk inställning av borstvinkeln, justerbara stödhjul, justerbar frontskärm, LED-sidolampor och reversibel borstriktning är standard. Hydraulkopplingar ingår ej.

Alla våra Ysta sopvalsar är blästrade, grundlackerade och pulverlackerade.

Beskrivning	SV 160	SV 180	SV 210	SV 250	SV 290
Arbetsbredd (m)	1,6	1,8	2,1	2,5	2,9
Total bredd (m)	1,88	2,08	2,38	2,78	3,34
Höjd exkl. fästkrokar (m)	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Längd exkl. fästkrokar (m)	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Vikt exkl. fäste (kg)	432	453	487	550	593
Däckstorlek	300x100	300x100	400x100	400x100	400x100
Borst Ø (mm)/antal (st)	600/32	600/36	600/42	600/50	600/58
Oljemotorer/Oljebehov (l/min), vid 200 Bar	1/40-60	1/40-60	1/40-60	1/40-60	2/60-80
Max kont. oljeflöde (l/min)/Oljetryck (Bar)	75/210	75/210	75/210	75/210	150/210
LED-sidolampor	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard

Extrautrustning

Hydraulisk borstvinkling 30 ° (1 extra dubbelv. uttag krävs)

3-punktsfäste utan flytläge

Fäste inkl. flytläge som t.ex. Schäffer, L20, L30, Euro, Trima, Kramer, Atlas, Stora BM, Wille

Hydraulisk sidoborste Ø 800 mm inkl reglerventil (nylon- alt. stålborst)

Vattensystem komplett med tank (150 l), pump och spridarramp (ange 12 V eller 24 V)

Hydraulisk uppfällning av sidoborste (kräver 1 st extra hydrauluttag)