

GreenTec Scorpion 330/430 S



Användningsområde:

- Släntklippning
- Häckklippning
- Grönytor

Produktfördelar:

- Hybrid Arm System
- Hydraulisk påkörningssäkring
- Bak- eller frontmontering

En kompakt och robust slänt- och häckklippare tillverkad i Strenx 700 stål för **bak- eller frontmontering där arm, oljetank och pump är monterade som en komplett enhet i traktorns 3-punktsfäste**. Alla modeller av GreenTec Scorpion kommer med Hybrid Arm System vilket innebär att armen kan styras både med och utan parallellarmfunktion. Scorpion 330 & 430 S är de minsta modellerna i Scorpionserien och är lämpliga för kompaktraktorer, mindre lastare och redskapsbärare. I grundutförandet ingår hydraulisk påkörningssäkring, eget oberoende hydrauliksystem med 70 liter oljetank, 4-punktsmontage i traktorns 3-punktsfäste (Kat.1 eller 2), elektrisk styrning med Danfoss proportionalstyrda ventiler med Danfoss minijoystick med 3 proportionella funktioner samt flytställning på klippvinkeln och arm. Vid beställning ange 540 rpm eller 1 000 rpm samt kategori på fäste 1 eller 2. För redskap se redskapstabell.

Beskrivning	Scorpion 330 S	Scorpion 430 S
Räckvidd vågrätt/lodrätt (m)	3,3/3,1	4,3/4,1
Transportbredd/höjd (m)	1,8/1,22	2,2/1,22
Pump	32cc kugghjulspump	32cc kugghjulspump
Hydrauliksystem	52 l/min, 230 Bar	52 l/min, 230 Bar
Vikt utan redskap (kg)	480	520
Minsta traktorvikt (kg)	1 500	2 000
Flytställning på klippvinkel och arm	Standard	Standard
Danfoss elektrisk proportionell joystick	Standard	Standard
Oljeflöde 2 inställningar 25 alt. 40 l	Standard	Standard

Extrautrustning

Mekanisk/hydraulisk snabbkoppling, lev per redskap

Motviktpaket 60 kg

4-punktsmontage med K50-koppling

Oljekylare