

Ogräsborste KM 20 TB för frontmontering



Användningsområde:

- Trottoarer, gator och cykelvägar
- Större parkeringsplatser och torg
- Vägrenar och rännor

Produktfördelar:

- Miljövänlig ogräsbekämpning
- Hydraulisk justering i sidled
- Sopar höger eller vänster

Ogräsborsten drivs hydrauliskt och skall monteras på frontlastmaskiner och kompakttvaktorer. Maskinen passar utmärkt för rengöring av gång-, cykelvägar, vägrenar, rännor, parkeringsplatser, stora torg osv. Är också utmärkt vid rengöring i cirkulationsplatser eftersom borsten kan arbeta på både vänster och höger sida om bäraren. Växling mellan höger och vänster görs manuellt medan justeringen i sidled görs hydrauliskt. Beroende på vilken sida maskinen skall användas på kan rotationsriktningen på borsten ändras.

Ogräsborsten är standardutrustad med stålgräsborste. Den kräver ett 12 V uttag och ett dubbelverkande hydrauluttag med ett oljebehov på 30 l/min (160 Bar). Vinkling av borsten sker mekaniskt.



Beskrivning / Art. nr.	KM20TB
Vikt (kg)	205
Hydraulisk sidoförskjutning (mm)	500
Ytermått, lxbxh (m)	1,26 x 0,9 x 1,00
Borstdiameter (mm)	700
Räckvidd, från mitten av traktorn (mm)	1 055
Oljebehov (l/min), vid 160 Bar	30
Hydrauluttag dubbelverkande (st)	1
Mekanisk borstsvinkling	Standard
Stålgräsborste	Standard
Extrautrustning / Tillval	
HZ N	Hydraulisk borstsvinkling
M11000300005	Mängdfördelare
KM20-8	Stålvajerborste (40st) inkl. ombyggnadsplatta
xxxxxxx	Fäste t.ex. A-ram, Avant, Trima, 3-punkt etc.