

Rotorklippare Suire Alphagyr P 3300



AnvÄndningsomrÅde:

- TrÄdesmarker
- Skogsarealer
- GrÄsfrö- och stubbmarker

Produktfördelar:

- 3 rotorer med 4 knivar/rotor
- Stödhjul Ø 610 mm
- Drivlina med slirkoppling
- Kraftig konstruktion

Suire Rotorklippare 3300 är en mångsidig maskin som både klarar klippning och röjning med en fördelningsväxellåda på 180 hk och med 3 st rotorväxellådor på 90 hk. Varje rotor är utrustad med 2 st sugande knivar och 2 st fnhackande knivar som ger ett perfekt resultat, även i traktorns körspår. Knivarna överlappar 100 mm och klipphöjden är mellan 40–190 mm. Mittrotorns hastighet är 89 m/s och på sidorotorerna 95 m/s. PTO-axlarna är utrustade med slirkopplingar, traktorns PTO har även frihjulskoppling och mellan fördelningsväxellåda och mittrotorn är en gummikoppling monterad. Rotorklipparen monteras bak i traktorns 3-punktsfäste (kat 2). Med hjälp av de stora bakre stödhjulen och den flytande toppstångsfästningen ges en perfekt följsamhet under arbetets gång. Höjjustering sker genom att sänka eller höja de bultbara slÅmedarna. I framkant på maskinen är kedjeduk monterad för att minska risken av stenkast från knivarna.

Beskrivning / Art. nr.	P-3300
Arbetsbredd (m)	3,25
Transportbredd(m)	3,38
Vikt (kg)	1 320
Effektbehov (hk)	70-100
VÄxellådor per rotor (hk)	90
Fördelningsväxellåda (hk)	180
Hjuldimension Ø / bredd (mm)	610 / 210
Knivar/rotorer (st)	12/3
Knivarnas överlappning (mm)	100
Klipphöjd (mm)	40-190
PTO-sÄkerhet	Slirkoppling
PTO med frihjulskoppling (rpm)	1 000
3-punkts fÄste	Kat. 2