

Släntklippare Ysta´ P Heavy Duty



Kampanj gäller innevarande lagermaskiner

Kampanj!

Användningsområde:

- Dikesputsning
- Träda
- Betesmarker

Produktfördelar:

- Spiralrotor
- 3 års garanti på gjutjärnsdetaljer
- Växellåda med frihjul
- Kraftig stödrulle

YSTA P är tyngre modell av släntklippare med hydraulisk sidoförskjutning och klippvinkel för de större traktorerna. Arbetsområdet i höjded är 90° uppåt och 50° nedåt. De mest utsatta delarna på den hydrauliska sidoförskjutningen är tillverkade i gjutjärn med 3 års garanti. Rotorhuvud är förstärkt med **HARDOX**. 3-punktsfästet på modell P 260HD är kat. 2/3 och självbalanserat med påkörningssäkring. Den elektroniskt balanserade spiralrotorn drivs av remdrift via traktorns PTO (540 rpm) och automatisk respänning är standard. Växellådan är utvändigt monterad och har frihjul för att skydda växellådan och traktorn. Fördelar med spiralrotor är en jämnare och mjukare körning som ger ett jämnare flöde och belastning med minskade underhållskostnader som resultat. Släntklipparen levereras med PTO-axel med vidvinkel. Rörliga skyddsplåtar fram minskar risken för stenkast under körning. Stödrullen är ställbar i olika lägen beroende på materialet som ska klippas och den har dubbel lagring. För att ytterligare slå sönder klippt material är två motstånd monterade som standard samt släpmedar. Levereras med hammarslagor. Y-slagor kan erhållas mot pristillägg.

| Beskrivning / Art. nr. | P 260 HD |
|---------------------------------------|----------|
| Max effektbehov (hk) | 130 |
| Rekommenderat effektbehov (hk) | 100-120 |
| Arbetsbredd (cm) | 251 |
| Transportbredd (cm) | 298 |
| Räckvidd från centrum, traktorn (m) | 3,8 |
| Vikt (kg) | 1 185 |
| Antal hammarslagor / Y-slagor (st) | 20/60 |
| Vikt hammarslagor (kg) | 2,1 |
| Drivremmar (st) | 5 |
| Rotordiameter (mm) | 194 |
| Stödrullediameter (mm) | 195 |
| Max slydiameter med hammarslagor (cm) | 8 |
| Kategori på 3-punktsfäste | 2-3 |
| Placering växellåda | Utvändig |