

Sopskopa Ysta´ SS 130 - 230



Användningsområde:

- Industriområden
- Parkeringar
- Trottoarer

Produktfördelar:

- Kan köras antingen framåt eller bakåt vid sopning
- Miljövänliga sicksackborst
- Stöd hjul

Hydraulisk sopskopa som antingen kan köras framåt eller bakåt under sopning. Sopskopa är utrustad med två stöd hjul (ej SS 130) och kan utrustas med olika redskapsfästen. Sopskopa behöver 1 st dubbelverkande hydrauluttag för drivning av soprotorn och den hydrauliska tömningen. Sopskopa är förberedd för vattentank och sidorborste. Hydraulkopplingar ingår ej.

Alla våra Ysta´ sopvalsar är blästrade, grundlackerade och pulverlackerade.



Beskrivning / Art. nr.	SS-130	SS-155	SS-185	SS-230
Arbetsbredd (m)	1,30	1,55	1,85	2,3
Totalbredd (m)	1,53	1,78	2,09	2,5
Höjd (m)	0,75	0,75	0,75	0,75
Längd exkl. fäste (m)	1,45	1,45	1,45	1,45
Vikt exkl. fäste(kg)	388	475	540	650
Borst Ø (mm) / Antal (st)	650/31	650/37	650/44	650/55
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 200 bar	1/40-60	1/40-60	1/40-60	1/40-60
Max kont. oljeflöde (l/min) / Oljetryck (bar)	75/210	75/210	75/210	75/210
Max volym uppsamlingsbox (l)	370	420	480	570
Hydraulisk tömning, 2 st hydraulcylindrar	Standard	Standard	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval

664000xx	Fäste t.ex. Bobcat, Trima, Stora BM, Euro, L20, L30
66490046	Flytlägesfäste (sopskopa följer marken oberoende av lastaren, se bild sida 18)
SV-1-SS	Hydraulisk sidorborste Ø 700 mm inkl. reglerventil (nylon- alt. stålborste)
66190010	Vattensystem med tank (150l), pump och spridarramp (ange 12 V eller 24V)