

Frösåmaskin PRO



Användningsområde:

- Sådd av fånggrödor
- Spridning av insektsmedel
- Kompletterings sådd i gräsmark och vall

Produktfördelar:

- Vindoberoende
- Sådd av olika utsäde/insektsmedel
- Flexibel att montera på olika redskap

Frösåmaskin för spridning av utsäde och insektsmedel

Zocon Frösåmaskin kan med fördel monteras på vår gräsmarksluftare/-harv eller något annat jordbearbetningsredskap. Frösåmaskinens dubbelfläkt och rotor drivs elektriskt, det finns fem olika rotorer som enkelt kan bytas ut beroende på vilket utsäde/medel som ska sås ut. Utsädet fördelas via 30 mm plastslangar ut till studsplåtar som fördelar utsädet med stor precision även i blåsiga förhållanden.

Zocon Frösåmaskin styrs från hytten

För styrning av frösåmaskinen medföljer en manöverbox som styr på- och avslag av rotor och fläkt samt inställning av sågivan. Manöverboxen monteras i traktorns hytt.



Elektrisk manöverbox

Beskrivning / Art. nr.	PRO 300
Arbetsbredd (m)	upp till 10
Volym (l)	300
Volt/ampere	12/ 30
Slangdiameter (mm)	30
Antal såmunstycken (st)	4-13
Plastslang (25 m)	Standard
Monteringsplatta	Standard
Manöverbox med kabel	Standard
Rotor (valfri)	Standard
Strömkabel från batteriet	Standard

Frösåmaskin PRO ISOBUS / TOPCON



Nyhet!

Användningsområde:

- Sådd av fånggrödor
- Spridning av insektsmedel
- Kompletteringsåsdd i gräsmark och vall

Produktfördelar:

- Vindoberoende
- Sådd av olika utsäde/insektsmedel
- Flexibel att montera på olika redskap

Frösåmaskin för spridning av utsäde och insektsmedel

Zocon Frösåmaskin kan med fördel monteras på vår gräsmarksluftare/-harv eller något annat jordbearbetningsredskap. Frösåmaskinens dubbelfläkt och rotor drivs elektriskt, det finns fem olika rotorer som enkelt kan bytas ut beroende på vilket utsäde/medel som ska sås ut. Utsädet fördelas via 30 mm plastslangar ut till studsplåtar, som fördelar utsädet med stor precision även i blåsiga förhållanden.

Zocon Frösåmaskin styrs från hytten via ISOBUS eller TOPCON

Frösåmaskinen styrs via ISOBUS (traktorns egen skärm) eller TOPCON touchskärm. Enkel och tydlig skärm för inställningar och sådd samt hastighetsmätning på sårotorn. Minne för att spara information/inställningar för 5 olika traktorer, 20 olika utsäde och 20 olika jobb. Fröbehållaren är utrustad med sensor som ger en signal när utsädet är slut.



Beskrivning / Art. nr.	PRO 300 TOPCON	PRO 300 ISOBUS
Arbetsbredd (m)	upp till 10	upp till 10
Volym (l)	300	300
Volt/ampere	12/30	12/ 30
Slangdiameter (mm)	30	30
Antal såmunstycken (st)	4-13	4-13
Plastslang (25 m)	Standard	Standard
Monteringsplatta	Standard	Standard
Rotor (valfri)	Standard	Standard
Strömkabel från batteriet	Standard	Standard
ISOBUS Styrning (traktorns skärm)	-	Standard
TOPCON Touchskärm	Standard	-

Frösåmaskin PRO

Spridning av insektsmedel och utsäde

Frösåmaskinen passar utmärkt för sådd av olika fånggrödor, föryngring och kompletteringssådd i vall samt spridning av insektsmedel med mycket liten giva (specialrotor). Frösåmaskinen är anpassad för arbetsbredder upp till 10 m med 4-13 st såmunstycken. Vid beställning ange antal såmunstycken.

Frösåmaskinen har integrerad uppsamlingsbox för såprovet och förvaringsutrymme för extra rotorerna mm. Med frösåmaskinen medföljer en monteringsplatta, som underlättar monteringen av frösåmaskinen på ditt redskap, 25 m plastslang, 1 st valfri rotor, manöverbox och strömkabel för strömsättning direkt från traktorns batteri.

Det finns fem olika rotorerna att välja på beroende på vad som skall sås ut.

Grön: raps, senap, klöver, lusern

Blå: raps, senap, klöver, honungssört, lusern

Gul: raps, senap, klöver, gräsför, honungssört, lusern

Röd: gräsför, spannmål (låga givor)

Svart: gräsför, spannmål (låga givor)



Olika rotorerna



Uppsamlingsbox för såprov



Såmunstycke

Extrautrustning / Tillval

24510017	Hjulsensor med 4 m kabel
24510018	Hjulsensor med 6 m kabel
24510015	7-stifts signalkabel med 4,5 m kabel
24510016	7-stifts signalkabel med 7,5 m kabel
24510024	Såmunstycken
245100xx	Extra rotor
24510014	Extra monteringsplatta
21001034	Monteringsset till Zocon Gräsharv / Gräsmarksluftare
21005001	Hjul med hjulsensor
xxxxxxx	Förlängningskablar / extra kablar