

GreenTec Scorpion 330/430 BASIC PLUS



Användningsområde:

- Släntklippning
- Häckklippning
- Grönytor

Produktfördelar:

- Hybrid Arm System
- Enkel på- och avmontering
- Frontmontering

Scorpion BASIC-serien **monteras i traktorns frontlyft eller i lastmaskinens lastarfäste.**

BASIC-serien drivs av bärarens hydrauliksystem. Alla modeller av GreenTec Scorpion kommer med Hybrid Arm System vilket innebär att armen kan styras både med och utan parallellarmfunktion. I kombination med **Rotor Flex och Auto Flex** som är standard på PLUS maskinerna uppnås optimal arbetsmiljö då klipp huvudet alltid hålls inom förarens naturliga synfält. Scorpion 330 & 430 BASIC PLUS är de minsta modellerna i Scorpionserien och är lämpliga för traktorer, mindre lastare och redskapsbärare. I grundutförandet ingår hydraulisk påkörningssäkring, LED-belysning, 3 st proportionalstyrda ventiler Danfoss, elektriskt styrsystem med minijoystick samt flytställning på klippvinkeln och arm. Kräver 1 st enkelverkande hydraul-uttag med flöde på 37/52* l/min, 1 st returledning samt 1 st läckledning till tank. Vid beställning ange typ av fäste. För redskap, se redskapstabell på sida 73.

Beskrivning / Art. nr.	Scorpion 330 BASIC PLUS	Scorpion 430 BASIC PLUS
Räckvidd vågrätt/lodrätt (cm)	330/310	430/410
Transportbredd /höjd (cm)	180/122	220/122
Hydraulikkrav (l/min. - bar)	37/52* - 210	37/52* - 210
Hydrauliksystem redskap (l/min.)	25/40*	25/40*
Vikt utan redskap (kg)	540	560
Minsta traktor- eller lastmaskinsvikt (kg)	2500	3000
Flytställning på klippvinkel och arm	Standard	Standard
Danfoss elektrisk proportional joystick	Standard	Standard
Oljekylare	Standard	Standard
Rotor Flex med Auto Flex	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval

* Beroende på redskapet

OPTE1123	Mekanisk snabbkoppling
OPTE1128	Hydraulisk snabbkoppling
OPTE1115	Motviktpaket 90 kg
OPTE400x	Lastmaskinsfäste
OPTE113x	3-punktsfäste (kat 1-2)