

GreenTec Scorpion 530/630 BASIC S



Användningsområde:

- Släntklippning
- Häckklippning
- Grönytor

Produktfördelar:

- Hybrid Arm System
- Enkel på- och avmontering
- Frontmonterad

Scorpion BASIC-serien **monteras i traktorns frontlyft eller i lastmaskinens lastarfäste.**

BASIC-serien drivs av bärarens hydrauliksystem. Alla modeller av GreenTec Scorpion kommer med Hybrid Arm System vilket innebär att armen kan styras både med och utan parallellarmfunktion. Scorpion 530 & 630 BASIC S är lämpliga för traktorer och lastare. I grundutförandet ingår hydraulisk påkörningsssäkring, LED-belysning, 4 st proportionalstyrda ventiler Danfoss, elektriskt styrsystem med joystick samt flytställning på klippvinkeln och arm. Kräver 1 st enkelverkande hydrauluttag med flöde på 75/125* l/min, 1 st returledning samt 1 st läckledning till tank. Vid beställning ange typ av fäste. För redskap, se redskapstabell på sida 73.

Beskrivning / Art. nr.	Scorpion 530 BASIC S	Scorpion 630 BASIC S
Räckvidd vågrätt/lodrätt (cm)	530/510	630/610
Transportbredd (cm)	210	210
Hydrauliksystem (l/min. - bar)	75/125* - 210	75/125* - 210
Hydrauliksystem redskap (l/min.)	50/85*	50/85*
Vikt utan redskap (kg)	985	1020
Minsta traktorstyrkraft (kg)	5000	6000
Flytställning på klippvinkel och arm	Standard	Standard
4-punktsmontering kat. 2 eller 3	Standard	Standard
Danfoss elektrisk proportional joystick	Standard	Standard
Oljekylare	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval

* Beroende på redskapet

OPTE1154 / OPTE1153	Mekanisk / Hydraulisk snabbkoppling
OPTE11xx	Motviktpaket 400 + 200 kg
OPTE11xx	4-punktsmontage med K80-koppling
OPTE1151/OPTE1263	Rotor Flex med Auto Flex
OPTE1152	Auto Height Control (AHC) för slaghackshuvud
OPTE1204	Lövlåsare LG