

GreenTec Scorpion 530/630 PLUS



Användningsområde:

- Släntklippning
- Häckklippning
- Grönytor

Produktfördelar:

- Hybrid Arm System
- Enkel på- och avmontering
- 270° vridning av redskapet

Scorpion 530 och 630 PLUS **monteras bak på traktorn som en komplett enhet.** Armklipparen drivs av traktorns PTO (1000 rpm). Alla modeller av GreenTec Scorpion har Hybrid Arm System vilket innebär att armen kan styras både med och utan parallellarmfunktion vilket ger stor flexibilitet och ökar kapaciteten och arbetsmiljön. I kombination med **Rotor Flex och Auto Flex** som är standard på PLUS maskinerna uppnås optimal arbetsmiljö då klipp huvudet alltid hålls inom förarens naturliga synfält. Maskinen är standardutrustad med LED-belysning, Danfoss hydrauliksystem med 220 liters hydrauliktank & oljekylare, Danfoss joystickbetjäning med 4 proportionalfunktioner, flytställning av klippvinkel och arm samt hydraulisk påkörningssäkring och 4-punkts montering till traktorns 3-punktsfäste. För redskap, se redskapstabell på sida 73.

Beskrivning / Art. nr.	Scorpion 530 PLUS	Scorpion 630 PLUS
Räckvidd vågrätt/lodrätt (cm)	530/510	630/610
Transportbredd (cm)	220	220
Pump	Danfoss 60cc kolvpump	Danfoss 60cc kolvpump
Hydrauliksystem (l/min. - bar)	125 - 315	125 - 315
Hydrauliksystem redskap (l/min.)	50/85*	50/85*
Vikt utan redskap (kg)	1370	1395
Minsta traktorstyk (kg)	5000	6000
Flytställning på klippvinkel och arm	Standard	Standard
4-punktsmontering kat. 2 eller 3	Standard	Standard
Danfoss elektrisk proportional joystick	Standard	Standard
Rotor Flex med Auto Flex	Standard	Standard
Oljekylare	Standard	Standard
Extrautrustning / Tillval		* Beroende på redskapet
OPTE1154 / OPTE1159	Mekanisk / Hydraulisk snabbkoppling	
OPTE1158	Motviktpaket 430 kg	
OPTE11xx	4-punktsmontage med K80-koppling	
OPTE1209	Auto Height Control (AHC) för slaghackshuvud	
OPTE1204	Lövlåsare LG	