

GreenTec Scorpion 530/630 S



Användningsområde:

- Släntklippning
- Häckklippning
- Grönytor

Produktfördelar:

- Hybrid Arm System
- Enkel på- och avmontering
- Påkörningssäkring

Scorpion 530 och 630 S **monteras bak på traktorn som en komplett enhet.** Armklipparen drivs av traktorns PTO (1000 rpm). Alla modeller av GreenTec Scorpion har Hybrid Arm System, vilket innebär att armen kan styras med eller utan parallellarmfunktion, vilket ger stor flexibilitet och ökar kapaciteten och arbetsmiljön. Maskinen är standardutrustad med LED-belysning, Danfoss hydrauliksystem med 220 l hydrauliktank och oljekylare, Danfoss joystickbetjäning med 4 proportionalfunktioner, flytställning av klippvinkel och arm, hydraulisk påkörningssäkring och 4-punkts montering till traktorns 3-punktsfäste. Med tillvalet Rotor Flex och Autoflex uppnås optimal arbetsmiljö då kliphuvudet alltid hålls inom operatörens naturliga synfält. För redskap, se redskapstabell på sida 78.

Beskrivning / Art. nr.	Scorpion 530 S	Scorpion 630 S
Räckvidd vågrätt/lodrätt (cm)	530/510	630/610
Transportbredd (cm)	220	220
Pump	56cc kugghjulpump	56cc kugghjulpump
Hydrauliksystem (l/min. - bar)	115 - 230	115 - 230
Hydrauliksystem redskap (l/min.)	50/85*	50/85*
Vikt utan redskap (kg)	1235	1270
Minsta traktorvikt (kg)	4500	5500
Flytställning på klippvinkel och arm	Standard	Standard
4-punktsmontering kat. 2 eller 3	Standard	Standard
Danfoss elektrisk proportional joystick	Standard	Standard
Oljekylare	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval

* Beroende på redskapet

OPTE1154 / OPTE1153	Mekanisk / Hydraulisk snabbkoppling
OPTE1158	Motviktpaket 430 kg
OPTE11xx	4-punktsmontage med K80-koppling
OPTE1151/OPTE1263	Rotor Flex med Auto Flex
OPTE1152	Auto Height Control (AHC) för slaghackshuvud
OPTE1204	Lövlåsare LG