

GreenTec Scorpion 730/830 PLUS



Användningsområde:

- Släntklippning
- Häckklippning
- Grönytor

Produktfördelar:

- Hybrid Arm System
- Enkel på- och avmontering
- 270° vridning av redskapet

Scorpion 730 och 830 PLUS **monteras bak på traktorn som en komplett enhet**. Armklipparen drivs av traktorns PTO (1000 rpm). Alla modeller av GreenTec Scorpion har Hybrid Arm System, vilket innebär att armen kan styras både med och utan parallellarmfunktion, vilket ger stor flexibilitet och ökar kapaciteten och arbetsmiljön. I kombination med **Rotor Flex och Auto Flex** (se sida 81) som är standard på PLUS maskinerna uppnås optimal arbetsmiljö då klipp huvudet alltid hålls inom förarens naturliga synfält. Maskinen är standardutrustad med LED-belysning, Danfoss hydrauliksystem med 220 l hydrauliktank och oljekylare, Danfoss joystickbetjäning med 4 proportionalfunktioner, flytställning av klippvinkel och arm samt hydraulisk påkörnings-säkring och 4-punkts montering till traktorns 3-punktsfäste. För redskap, se redskapstabell på sida 78.

Beskrivning / Art. nr.	Scorpion 730 PLUS	Scorpion 830 PLUS
Räckvidd vågrätt/lodrätt (cm)	730/710	830/810
Transportbredd (cm)	240	250
Pump	Danfoss 60cc kolvpump	Danfoss 60cc kolvpump
Hydrauliksystem (l/min. - bar)	125 - 315	125 - 315
Hydrauliksystem redskap (l/min.)	50/85*	50/85*
Vikt utan redskap (kg)	1600	1630
Minsta traktorvikt (kg)	7000	8000
Flytställning på klippvinkel och arm	Standard	Standard
4-punktsmontering kat. 2 eller 3	Standard	Standard
Danfoss elektrisk proportional joystick	Standard	Standard
Rotor Flex med Auto Flex	Standard	Standard
Oljekylare	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval

* Beroende på redskapet

OPTE1154 / OPTE 1159	Mekanisk / Hydraulisk snabbkoppling
OPTE1158	Motviktpaket 430 kg
OPTE11xx	4-punktsmontage med K80-koppling
OPTE1209	Auto Height Control (AHC) för slaghackshuvud
OPTE1204	Lövblåsare LG