

GreenTec Scorpion 730/830 S



Användningsområde:

- Släntklippning
- Häckklippning
- Grönytor

Produktfördelar:

- Hybrid Arm System
- Enkel på- och avmontering
- Påkörningssäkring

Scorpion 730 och 830 S **monteras bak på traktorn som en komplett enhet.** Armklipparen drivs av traktorns PTO (1000 rpm). Alla modeller av GreenTec Scorpion har Hybrid Arm System vilket innebär att armen kan styras med eller utan parallellarmfunktion vilket ger stor flexibilitet och ökar kapaciteten och arbetsmiljön. Maskinen är standardutrustad med LED-belysning, Danfoss hydrauliksystem med 220 l hydrauliktank och oljekylare, Danfoss joystickbetjäning med 4 proportionalfunktioner, flytställning av klippvinkel och arm, hydraulisk påkörningssäkring och 4-punkts montering till traktorns 3-punktsfäste. Med tillvalet Rotor Flex och Auto Flex uppnås optimal arbetsmiljö då kliphuvudet alltid hålls inom operatörens naturliga synfält. För redskap, se redskapstabell på sida 73.

Beskrivning / Art. nr.	Scorpion 730 S	Scorpion 830 S
Räckvidd vågrätt/lodrätt (cm)	730/710	830/810
Transportbredd (cm)	240	250
Pump	56cc kugghjulspump	56cc kugghjulspump
Hydrauliksystem (l/min. - bar)	115 - 230	115 - 230
Hydrauliksystem redskap (l/min.)	50/85*	50/85*
Vikt utan redskap (kg)	1475	1505
Minsta traktorstyrkraft (kg)	7000	8000
Flytställning på klippvinkel och arm	Standard	Standard
4-punktsmontering kat. 2 eller 3	Standard	Standard
Danfoss elektrisk proportional joystick	Standard	Standard
Oljekylare	Standard	Standard
Extrautrustning / Tillval	* Beroende på redskapet	
OPTE1154 / OPTE1153	Mekanisk / Hydraulisk snabbkoppling	
OPTE1158	Motviktspaket 430 kg	
OPTE11xx	4-punktsmontage med K80-koppling	
OPTE1151	Rotor Flex med Auto Flex	
OPTE1152	Auto Height Control (AHC) för slaghackshuvud	
OPTE1204	Lövblåsare LG	