

Redskapsarm GreenTec HXF 2302



Användningsområde:

- Grensågning
- Häckklippning
- Ogräsbekämpning

Produktfördelar:

- Mångsidig redskapsarm
- 5 olika redskap
- AHS påkörningssäkring
- Vänster- eller högermodell

GreenTec HXF är en mångsidig redskapsarm för gren-/häck- kantklippning samt ogräsbekämpning. GreenTec HXF monteras exempelvis på traktorns frontlastare, teleskoplastare eller lastmaskiner och använder olja från bärarens hydraulsystem.

I standardutförande ingår AHS påkörningssäkring med 45° redskapsretur, mekanisk hopfällning till transport, stödben, mekaniska och hydrauliska snabbkopplingar, 150 cm slangset och mängdfördelare.

För montage krävs ett dubbelverkande uttag och fri läckledning direkt till bärarens hydraultank.


Beskrivning	HXF 2302	HXF 2302 EL
Räckvidd vid lodrätt klippning från bärarens mitt till grensåg (cm)	180	180
Räckvidd vid lodrätt klippning från bärarens mitt till RI kantklippare (cm)	240	240
Transportbredd (cm)	130	130
Vikt utan fäste och redskap (kg)	110	110
Oljemängd min (l/min) / Oljetryck (bar)	25/180	25/180
Mängdfördelare (max 150 l/min/350 Bar)	Standard	Standard
Påkörningssäkring (hydraulisk med ackumulator)	Standard	Standard
Stödben för vertikal montering	Standard	Standard
Mekanisk klippvinkeljustering	Standard	-
Elhydraulisk styrning av klippvinkel och redskapet	-	Standard
Antikavitationsventil (skyddar hydraulmotorn)	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval

OPTE6000	Hydraulisk klippvinkeljustering (kräver 1 dubbelverkande hydrauluttag) (Till HXF 2302)
OPTE3500	Motvikter 55 kg
OPTE400x	Fästen tillämpliga t.ex. Weidemann, Schäffer, Avant, L20, L30, Trima, Euro, Kramer
OPTE6004/6004.1	8,5 m slangset vid montering 3 st/5 st

Redskap GreenTec HXF 2302

Art. nr.	Beskrivning	Sida
LRS 1402	Grensåg LRS 1402, 25 l/min	110
HL 152	Häckklippare HL 152, 25 l/min	112
RC 102	Häckklippare RC 102, 25 l/min	100
RI 80	Stolp- och kantklippare RI 80, 25 l/min	103
BR 70	Ogräsborste BR 70, 25 l/min	50



Häckklippare HL monterad.



Kant-/Stolpklippare RI monterad.




Häckklippare RC monterad.



Grensåg LRS monterad.



Ogräsborste BR för mekanisk ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor.




Hydraulisk snabbkoppling (standardutrustning)



AHS hydraulisk påkörningssäkring med 45° redskapsretur, optimerar arbetet och säkrar maskinen från överbelastning. Motvikter, 55 kg (extrautrustning).



Elhydraulisk styrning av hydraulisk klippvinkeljustering och redskap på HXF 2302 EL.



Mekanisk snabbkoppling (standardutrustning) och hydraulisk klippvinkeljustering (extrautrustning HXF 2302). Kräver 1 dubbelverkande hydrauluttag.