

Redskapsarm GreenTec HXF 2802



Användningsområde:

- Grensågning
- Häckklippning
- Ogräsbekämpning

Produktfördelar:

- Mångsidig redskapsarm
10 olika redskap
- AHS påkörningssäkring
- Vänster- eller högermodell

GreenTec HXF är en mångsidig redskapsarm för gren-/häck- och kantklippning. GreenTec HXF monteras exempelvis på traktorns frontlastare, teleskoplastare eller lastmaskiner och använder olja från bärarens hydraulsystem.

I standardutförande ingår AHS påkörningssäkring med 45° redskapsretur, mekanisk hopfällning till transport, 150 cm slangset och mängdfördelare.

För montage krävs ett dubbelverkande hydrauluttag och fri läckledning direkt till bärarens hydraultank.

Beskrivning / Art. nr.	HXF 2802	HXF 2802 EL
Räckvidd vid lodrätt klippning från mitten på bärare till redskapet (cm)	220	220
Transportbredd (cm)	200	200
Vikt utan fäste och redskap (kg)	150	150
Oljemängd min (l/min) / Oljetryck (bar)	25 eller 40/180	25 eller 40/180
Mängdfördelare (max 150 l/min/350 Bar)	Standard	Standard
Påkörningssäkring (hydraulisk med ackumulator)	Standard	Standard
Mekanisk klippvinkeljustering	Standard	-
Elhydraulisk styrning av klippvinkel och redskapet	-	Standard
Antikavitationsventil (skyddar hydraulmotorn)	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval

OPTE578.2	Hydraulisk klippvinkeljustering (kräver 1 dubbelverkande hydrauluttag) (Till HXF 2802)
OPTE527/527.1	8,5 m slangset vid montering 3 st/5 st
OPTE4083	Motvikter 105 kg
OPTE577x	Fästen tillämpliga t.ex. Weidemann, Schäffer, Avant, L20, L30, Trima, Euro, Kramer, Stora BM

Redskap GreenTec HXF 2802

Art. nr.	Beskrivning	Sida
LRS 1402	Grensåg LRS 1402, 25 l/min	110
LRS 1602	Grensåg LRS 1602, 40 l/min	110
HL 152	Häckklippare HL 152, 25 l/min	112
HL 182	Häckklippare HL 182, 40 l/min	112
HL 212	Häckklippare HL 212, 40 l/min	112
HS 172	Häckklippare HS 172, 40 l/min	113
RC 102	Häckklippare RC 102, 25 l/min	100
RC 132	Häckklippare RC 132, 40 l/min	100
RI 80	Stolp- och kantklippare RI 80, 25 l/min	103
RI 80	Stolp- och kantklippare RI 80, 40 l/min	103
BR 70	Ogräsbörste BR 70, 25 l/min	50



Häckklippare HL monterad.



Häckklippare HS monterad.
Vänsterhängd modell finns t.ex. till teleskoplastare, anges vid beställning.



Kant-/Stolpklippare RI monterad.



Häckklippare RC monterad.



Grensåg LRS monterad, extrautrustad med motviker.



Ogräsbörste BR för mekanisk ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor.



AHS hydraulisk påkörningssäkring med redskapsretur, detta optimerar arbetet och säkrar maskinen från överbelastning (standardutrustning).



Elhydraulisk styrning av hydraulisk klippvinkeljustering och redskap på HXF 2802 EL



Hydraulisk klippvinkeljustering 110° (extrautrustning HXF 2802).
Kräver 1 st dubbelverkande hydrauluttag.