

Redskapsarm GreenTec HXF 3302



Användningsområde:

- Grensågning
- Häckklippning

Produktfördelar:

- Mångsidig redskapsarm
- 12 olika redskap
- AHS påkörningssäkring
- Vänster- eller högermodell

GreenTec HXF är en mångsidig redskapsarm för gren- och häckklippare. GreenTec HXF monteras exempelvis på traktorns frontlastare, teleskoplastare eller lastmaskiner och använder olja från bärarens hydrauliksystem.

I standardutförande ingår AHS påkörningssäkring med 45° redskapsretur, mekanisk hopfällning till transport, 150 cm slangset och mängdfördelare.

För montage krävs ett dubbelverkande hydrauluttag och fri läckledning direkt till bärarens hydraultank.

Beskrivning / Art. nr.	HXF 3302	HXF 3302 EL
Räckvidd vid lodrätt klippning från mitten på bärare till redskapet (cm)	250	250
Transportbredd (cm)	220	220
Vikt utan fäste och redskap (kg)	200	200
Oljemängd min (l/min) / Oljetryck (bar)	40 eller 50/180	40 eller 50/180
Mängdfördelare (max 150 l/min/350 Bar)	Standard	Standard
Påkörningssäkring (hydraulisk med ackumulator)	Standard	Standard
Mekanisk klippvinkeljustering	Standard	-
Elhydraulisk styrning av klippvinkel och redskapet	-	Standard
Antikavitationsventil (skyddar hydraulmotorn)	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval

OPTE6040	Hydraulisk klippvinkeljustering (kräver 1 extra dubbelverkande hydrauluttag) (Till HXF 3302)
OPTE6041/6041.1	8,5 m slangset vid montering 3 st/5 st
OPTE6044	Motvikter 130 kg
OPTE40xx	Fästen tillångliga t.ex. Weidemann, Schäffer, Avant, L20, L30, Trima, Euro, Kramer

Redskap GreenTec HXF 3302

Art. nr.	Beskrivning	Sida
LRS 1602	Grensåg LRS 1602, 40 l/min	110
LRS 2002	Grensåg LRS 2002, 50 l/min	111
LRS 2402	Grensåg LRS 2402, 50 l/min	111
HL 182	Häckklippare HL 182, 40 l/min	112
HL 212	Häckklippare HL 212, 40 l/min	112
HS 172	Häckklippare HS 172, 40 l/min	113
HS 212	Häckklippare HS 212, 50 l/min	113
HS 242	Häckklippare HS 242, 50 l/min	113
HX 170	Häckklippare HX 170, 50 l/min	114
HX 230	Häckklippare HX 230, 50 l/min	114
RC 132	Häckklippare RC 132, 40 l/min	100
RC 162	Häckklippare RC 162, 50 l/min	100



Häckklippare HL monterad.



Häckklippare HS monterad.



Häckklippare HX monterad.



Häckklippare RC monterad.



Grensåg LRS monterad.
Hydraulisk klippvinkejustering 110°
(extrautrustning HXF 3302). Kräver 1 st
dubbelverkande hydrauluttag.



Motvikter 130 kg (extrautrustning).



AHS hydraulisk påkörningsssäkring med redskapsretur, detta optimerar arbetet och säkrar maskinen från överbelastning (standardutrustning).



Elhydraulisk styrning av hydraulisk klippvinkeljustering och redskap på HXF 3302 EL.



Vänsterhängd modell finns t.ex. till teleskoplastare, anges vid beställning.