

Sandspridare YSTA SP 4000 - 9000



Användningsområde:

- Vägar
- Parkeringar
- Gång- och cykelbanor

Produktfördelar:

- Sprider sand, stenflis och salt
- Hydrauliskt fjädrat drag
- Kamera med belysning

Bogserad sandspridare med stor volym på hjul för spridning på stora ytor och långa avstånd. YSTA Bogserade valsspridare drivs hydrauliskt. Sandspridaren har hydrauliska bromsar, mekanisk handbroms och LED belysning som standard. Hydrauliskt justerbart fjädrat drag med ackumulatörer för att kunna ta upp stötar/ojämnheter under körningen. Material upp till 40 mm silas genom ett skyddsgaller och fördelas av en omrörare försedd med fingrar, därefter matas materialet ut via en kraftig utmatarvals. Mot utmatarvalsen trycks en fjäderbelastad gummiduk och trycket justeras hydrauliskt.

Under draget finns det möjlighet att koppla en kamera med belysning (tillval) för att kunna se utmatarvalsen i drift.

Hydraulkopplingar ingår, ½ " hane.



Beskrivning / Art. nr.	SP-4000	SP-6000	SP-9000
Arbetsbredd (cm)	224	224	224
Volym (l)	4400	6400	9000
Vikt tom behållare fäste (kg)	2200	2350	2480
Yttermått, b x l x h (cm)	257 x 378 x 186	257 x 378 x 224	257 x 378 x 269
Rotordiameter (mm)	219	219	219
Materialgrovlek (mm)	0-40	0-40	0-40
Hydrauluttag, dubbelverkande (st)	3	3	3
Oljebehov (l/min)	60	60	60
Max kont. oljefflöde (l/min) / oljetryck (Bar)	75/210	75/210	75/210
Hjuldimension Ø / bredd (mm)	1050 / 300	1050 / 300	1050 / 300

Extrautrustning / Tillval

66300004	Skyddspresenning med hydraulisk uppfällning (kräver 1 st dubbelverkande hydrauluttag)
663xxxxx	Kamera med belysning