

Slaghackshuvud GreenTec FR 92 - 112



Användningsområde:

- Parkområden
- Vägunderhåll
- Cykel- och gångvägar

Produktfördelar:

- Strenx 700 stålkonstruktion
- Integrated Airflow vakuum effekt
- Specialanpassade slagor
- Drivning vänster alt. höger sida

GreenTecs slaghackshuvud är tillverkat i Strenx 700 stål, vilket optimerar slaghackens vikt- och styrkeförhållanden. Designen på slaghacken kallas för **“Integrated Airflow”** och skapar ett naturligt vakuum för att materialet ska passera genom huvudet snabbt och därmed öka kapaciteten med 25 %, men med ett mindre effektbehov. Totalbredden på slaghackshuvudet är mindre än tidigare eftersom rotoraxelns lager är integrerade i rotorn.

Rotorn har dubbel spiralrotor och slagornas baksida är optimerade i förhållande till rotorns radie, vilket skyddar slagorna. Slaghackshuvudet har justerbar front och har skyddsduk både fram och bak. Standardutrustad med C-slagor.

Slaghackshuvudet passar på Scorpion armklippare 330/430 och andra armklippare men även på andra bärare som t.ex. hjul- och traktorgrävare.

Kräver en tryck- och en returledning samt fri läckledning direkt till bärarens hydraultank.

Beskrivning / Art. nr.	FR 92	FR 112
Arbetsbredd (cm)	90	110
Vikt (kg)	138	144
Oljebehov min (l/min)	40	40
Oljetryck min (Bar)	210	210
Arbetshastighet (km/h)	5-7	5-7
Dubbel spiralrotor	Standard	Standard
Antikavitationsventil (skyddar hydraulmotorn)	Standard	Standard
C-slagor / antal (st)	Standard / 24	Standard / 30

Extrautrustning / Tillval

OPTExxxx	Hydraulisk-/mekanisk snabbkoppling arm och redskap (1 st per redskap)
OPTExxxx	Infästning för GreenTec Scorpion 330/430
OPTExxxx	Infästning för Spearhead Twiga Compact
OPTE1300	L-slagor