

# Snöplog/vikplog YSTA SSVL 25 - 28 M



## Användningsområde:

- Vägar
- Parkeringar
- Industriområden

## Produktfördelar:

- 35° arbetsvinkel/vinge
- Flytlägeskonstruktion
- Slitstål standard håldelning 30,5 cm
- Stötdämpare i flytlägesfästet

Denna snöplog är avsedd för snöröjning på platser med stora snömängder. Modellerna kombinerar de större modellernas arbetsbredder och styrka med de mindre modellernas låga höjd för bättre sikt i bebyggelse. Varje sidovinge är vridbart 35° på den 50 mm kraftiga centrumaxeln med **bussningar**. Vikplogarna är utrustade med stödtallrikar i HARDOX och fjäderbelastade klaffar, som vid hög belastning kan ge med sig och vinklas bakåt och fjädrarna återför sedan klaffarna till sitt utgångsläge. Flytlägeskonstruktionen med redskapsfäste gör att snöplogen följer markens ojämnheter. Vid behov kan plogen utrustas med vändbara gummiskär. Hydraulkopplingar ingår, ½ ” hane. **Rekommenderad traktorstorlek upp till 100 Hk.**

Beskrivning / Art. nr.	SSVL-25M	SSVL-28M
Arbetsbredd (cm)	257	289
Arbetsbredd 35° diagonalposition (cm)	213	239
Arbetsbredd V position (cm)	209	235
Arbetsbredd Y position (cm)	217	243
Höjd utsida / mitten (cm)	78/85	78/85
Längd exkl. fäste (cm)	108	108
Vikt exkl. fäste (kg)	520	703
LED-sidolampor	Standard	Standard
Stödtallrik HARDOX	Standard	Standard

## Extrautrustning / Tillval

664000xx	Multifäste inkl. flytläge t.ex. Stora BM, Euro, Trima, 3-punkt, blankt fäste, L20, L30
660xxxxx	Stötdämpare i flytlägesfästet (rekommenderas för mjukare gång)
66070006	Stödhjul
66070017	Diagonalventil inkl. elstyrning, ackumulator & chockventil (kräver 1 st dubbelverkande uttag, 1 st eluttag)
66070018	Diagonalventil exkl. elstyrning ackumulator & chockventil ingår (kräver 2 st dubbelverkande uttag)
66070012	Elektrisk 6/2-ventil inkl. chockventiler (kräver 1 st dubbelverkande uttag och 1 st eluttag)
66070010	4-slang chockventilsystem (kräver 2 dubbelverkande uttag)
66070011	5-slang chockventilsystem (kräver 2 dubbelverkande uttag och 1 st fri returledning)