

Snöplog/vikplog YSTA SSVL 32 - 40



Användningsområde:

- Vägar
- Parkeringar
- Industriområden

Produktfördelar:

- 35° arbetsvinkel/vinge
- Flytlägeskonstruktion
- Slitstål standard håldelning 30,5 cm
- Stötdämpare i flytlägesfästet

Denna snöplog är avsedd för snöröjning på platser med stora snömängder. Varje sidovinge är vridbart 35° på den 50 mm kraftiga centrumaxeln med **bussningar**. Vikplogarna är utrustade med stödtallrikar i HARDOX och fjäderbelastade klaffar, som vid för hög belastning kan ge med sig och vinklas bakåt och fjädrarna återför sedan klaffarna till sitt utgångsläge. Flytlägeskonstruktionen med redskapsfäste gör att snöplogen följer markens ojämnheter. Vid behov kan plogen utrustas med vändbara gummiskär. Hydraulkopplingar ingår, ½ "hane.

Beskrivning / Art. nr.	SSVL-32	SSVL-37	SSVL-40
Arbetsbredd (cm)	330	369	397
Arbetsbredd 35 ° diagonalposition (cm)	272	305	327
Arbetsbredd V position (cm)	269	301	324
Arbetsbredd Y position (cm)	276	308	337
Höjd (cm)	106	106	106
Längd exkl. fäste (cm)	112	112	112
Vikt exkl. fäste (kg)	1164	1226	1269
LED-sidolampor	Standard	Standard	Standard
Stödtallrikar HARDOX	Standard	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval

664000xx	Multifäste inkl. flytläge t.ex. Stora BM, Euro, Trima, 3-punkt (kat 2), blankt fäste, L20, L30
660xxxxxx	Stötdämpare i flytlägesfästet (rekommenderas för mjukare gång)
66070005	Stödhjul (100kg) (kräver 600 mm mellan infästning plog och framhjul maskin). Rek. hast. 25 km/h
66070017	Diagonalventil inkl. elstyrning, ackumulator & chockventil (kräver 1 st dubbelverkande uttag, 1 st eluttag)
66070018	Diagonalventil exkl. elstyrning ackumulator & chockventil ingår (kräver 2 st dubbelverkande uttag)
66070012	Elektrisk 6/2-ventil inkl. chockventiler (kräver 1 st dubbelverkande uttag och 1 st eluttag)
66070010	4-slags chockventilsystem (kräver 2 dubbelverkande uttag)
66070011	5-slags chockventilsystem (kräver 2 dubbelverkande uttag och 1 st fri returledning)