

Sopskopa YSTA SS 130 - 185




Användningsområde:

- Industriområden
- Parkeringar
- Trottoarer

Produktfördelar:

- Kan köras antingen framåt eller bakåt vid sopning
- ZigZack borstlameller
- Stödrollar

Hydraulisk sopskopa som antingen kan köras framåt eller bakåt under sopning och är mycket enkel att använda. Sopskopian är utrustad med två stödrollar i skopans bakkant och kan utrustas med olika redskapsfästen. Sopskopian behöver 1 st dubbelverkande hydrauluttag för drivning av soprotorn och den hydrauliska tömningen med två seriekopplade hydraulikolvar med flytläge så borstvalsen kan följa underlaget. För att skydda hydraulmotorn och sopskopian har hydrauliken en s.k. friflödesventil monterad som tillåter oljan att fortsätta cirkulera vid hastiga stopp eller ändrad flödesriktning. Sopskopian är förberedd för vattensystem och sidoborste som kan eftermonteras. Hydraulkopplingar ingår, ½ " hane.G



Beskrivning / Art. nr.	SS-130	SS-155	SS-185
Arbetsbredd (cm)	130	155	185
Totalbredd (cm)	153	178	209
Höjd (cm)	75	75	75
Längd exkl. fäste (cm)	145	145	145
Vikt exkl. fäste (kg)	372	445	493
Borst Ø (mm) / Antal (st)	650/31	650/37	650/44
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 200 bar	1/40-60	1/40-60	1/40-60
Max kont. oljefflöde (l/min) / Oljetryck (bar)	75/210	75/210	75/210
Max volym uppsamlingsbox (l)	370	420	480
Hydraulisk tömning, 2 st hydraulcylindrar	Standard	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval

664000xx	Multifäste t.ex. Bobcat, Trima, Stora BM, Euro, L20, L30
66490046	Flytlägeskonstruktion (sopskopian följer marken oberoende av lastaren)
66400037	Multifäste med grävmaskinsfäste S40 / S45 / S60
SV-1-SS	Hydraulisk sidoborste Ø 700 mm inkl. reglerventil (nylon- alt. stålborste)
66190036	Vattensystem med tank (200l), pump och spridarramp (ange 12 V eller 24V)