

Sopskopa YSTA SS 250 - 300 HD



Användningsområde:

- Industriområden
- Parkeringar
- Trottoarer

Produktfördelar:

- Kan köras antingen framåt eller bakåt vid sopning
- Miljövänliga ZigZack borstlameller
- Stödroller 2 + 2

Hydraulisk sopskopa som antingen kan köras framåt eller bakåt under sopning. Sopskopan är utrustad med fyra stödroller och kan utrustas med olika redskapsfästen. Hydraulisk tömning, övertrycks- och rotationsventiler samt flytlägesfäste är standard. Sopskopan behöver 1 st dubbelverkande hydrauluttag för drivning av soprotorn och den hydrauliska tömningen med två seriekopplade hydraulkolvar med flytläge så borstrotorn kan följa underlaget. För att skydda hydraulmotorn och sopskopan har hydrauliken en s.k. friflödesventil monterad som tillåter oljan att fortsätta cirkulera vid hastiga stopp eller ändrat flödesriktning. Sopskopan är förberedd för vattensystem och sidoborste som kan eftermonteras.



| Beskrivning / Art. nr. | SS-250HD | SS-300HD |
|--|----------|----------|
| Arbetsbredd (cm) | 250 | 300 |
| Totalbredd (cm) | 286 | 336 |
| Höjd (cm) | 100 | 100 |
| Längd exkl. fäste (cm) | 186 | 186 |
| Vikt exkl. fäste (kg) | 930 | 1037 |
| Borst Ø (mm) / Antal (st) | 915/34 | 915/40 |
| Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 160 bar | 2/80-100 | 2/80-100 |
| Max volym uppsamlingsbox (l) | 1040 | 1150 |
| Hydraulisk tömning, 2 st hydraulcylindrar | Standard | Standard |
| Övertrycks- och rotationsventil på motorn | Standard | Standard |
| LED-sidolampor | Standard | Standard |
| Flytlägeskonstruktion | Standard | Standard |

Extrautrustning / Tillval

| | |
|----------|--|
| 664000xx | Multifäste inkl. flytläge t.ex. Bobcat, Trima, Stora BM, Euro, L20, L30 |
| SV-1-SS | Hydraulisk sidoborste Ø 700 mm inkl. reglerventil (nylon- alt. stålborste) |
| 66190010 | Vattensystem med tank (150l), pump och spridarramp (ange 12 V eller 24V) |
| 66190024 | Mängdfördelarventil (Max 240 l/min/210 Bar/justerbart inflöde 0-150 l/min) |