

Sopvals YSTA SV 60-150 Gräv



Användningsområde:

- Friläggning av kablar
- Hustak
- Spårväxlar

Produktfördelar:

- ZigZack borstlameller
- Mångsidig
- Invändigt monterad hydraulmotor

Sopvals YSTA Gräv kan tillsammans med grävmaskinens tiltrotator, vinklas i olika arbetslägen och möjliggör sopning vertikalt och på varierande höjder. En sopvals som sommartid kan användas vid sopning av sand, gräsmattor, mossborttagning på murar, friläggning av kablar mm. Vintertid sopas snön bort från trappuppgångar, gångbanor, spårväxlar och från hustak. En mångsidig och lönsam sopvals som erbjuder många möjligheter till att sopa rent. Hydraulkopplingar ingår, 1/2 "hane.

Levereras med hållare för grindfäste och stödben.



Beskrivning / Art. nr.	SV-60G	SV-150G
Arbetsbredd (cm)	60	150
Total bredd (cm)	84	180
Höjd (cm)	116	116
Längd (cm)	92	92
Vikt (kg)	165	230
Borst Ø (mm) / Antal (st)	915/14	915/20-22
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 160 bar	1/40-75	1/40-75
Max kont. oljefflöde (l/min) / Oljetryck (bar)	75/210	75/210
Hållare för grindfäste	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval

66400024	S40 Grindfäste
66400025	S45 Grindfäste
66460009	S60 Grindfäste
66190024	Mängdfördelarventil (Max 240l/min, 210 Bar/0-150 l/min)