

Sopvals YSTA SV 210 - 290



Användningsområde:

- Vägunderhåll
- Industriområden
- Parkeringar

Produktfördelar:

- Flytlägeskonstruktion
- Justerbara stödhjul
- ZigZack borstlameller

Hydraulisk sopvals med flytlägeskonstruktion utan hydraulisk uppsamlingsbox. Utmärkt för frontmontering på kompaktlastare, lastmaskin, traktor, teleskoplastare eller frontlastare. Flytlägeskonstruktionen med inbyggd påkörningssäkring gör att sopvalsen följer markens ojämnheter. Sopvalsen drivs av bärarens hydrauliksystem. 600 mm miljövänliga polypropylen ZigZack borstlameller, mekanisk inställning av borstvinkeln 25°, 2 st justerbara stödhjul, justerbar frontskärm, LED-sidolampor och reversibel borstrikning (ej med sidoborste) är standard. Kan extrautrustas med hydraulisk borstsvinkling 25°, vattensystem och sidoborste. Dessa tillbehör kan eftermonteras. Hydraulkopplingar ingår, ½" hane.

Beskrivning / Art. nr.	SV-210	SV-250	SV-290
Arbetsbredd (cm)	210	250	290
Total bredd (cm)	238	278	334
Höjd exkl. fäste (cm)	102	102	102
Längd exkl. fäste (cm)	123	123	123
Vikt exkl. fäste (kg)	487	550	593
Borst Ø (mm) / Antal (st)	600/42	600/50	600/58
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 200 bar	1/40-60	1/40-60	2/60-80
Max kont. oljeflöde (l/min) / Oljetryck (bar)	75/210	75/210	150/210
LED-sidolampor	Standard	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval

664000xx	Multifäste inkl. flytläge t.ex. Trima, L20, L30, Euro, Weidemann, Kramer, Bobcat, Stora BM, Atlas
SV-2	Hydraulisk sidoborste Ø 800 mm inkl reglerventil (nylon-alt stålborst)
66490004	3-punktsfäste utan flytläge
66190032	Vattensystem med tank (200l), pump och spridarramp (ange 12V eller 24V)
66190020	Hydraulisk borstsvinkling 25° (1 extra dubbelverkande uttag krävs)
SV-2-HYDR	Sidoborste Ø 800 mm inkl. reglerventil med hydr. uppfällning (kräver 1 extra hydrauluttag)