

Sopvals YSTA SV 300-350



Användningsområde:

- Vägunderhåll
- Industriområden
- Parkeringar

Produktfördelar:

- Flytlägeskonstruktion
- ZigZack borstlameller
- Dubbla invändigt monterade hydraulmotorer

Hydraulisk sopvals med dubbla hydrauliska motorer och flytlägesfäste. Utmärkt för frontmontering på traktor, lastmaskin, teleskoplastare eller frontlastare. Flytlägeskonstruktionen med inbyggd påkörningssäkring gör att sopvalsens följer markens ojämnheter. Sopvalsens drivs av bärarens hydrauliksystem och kräver 1 st dubbelverkande hydrauluttag, samt 1 st uttag för hydraulisk inställning av borstvinkeln 25° (12V alt. 24V). 915 mm miljövänliga polypropylen ZigZack borstlameller, 2 st justerbara stödhjul, rotationsventiler, övertrycksventiler, LED-sidolampor samt reversibel borstrikning är standard. Kan extrautrustas med vattensystem som kan eftermonteras. Hydraulkopplingar ingår, 1/2" hane.

Beskrivning / Art. nr.	SV-300	SV-350
Arbetsbredd (cm)	300	350
Totalbredd (cm)	332	382
Höjd exkl. fäste (cm)	118	118
Längd exkl. fäste (cm)	158	158
Vikt exkl. fäste (kg)	625	725
Borst Ø (mm) / Antal (st)	915/42	915/50
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 190 bar	2/80-100	2/80-100
Max kont. oljeflöde (l/min) / Oljetryck (bar)	150 / 210	150 / 210
Hydraulisk borstsvinkling 25° med elventil	Standard	Standard
LED-sidolampor	Standard	Standard
Rotationsventiler och övertrycksventiler på motorena	Standard	Standard
Extrautrustning / Tillval		
664000x	Multifäste inkl. flytläge som t.ex. Trima, L20, L30, Euro, Weidemann, Kramer, Bobcat, Stora BM	
66490004	3-punktsfäste utan flytläge	
66190016	Vattensystem med 2 tankar (300l), pump och spridarramp (ange 12V eller 24V)	
66190024	Mängdfördelarventil (Max 240 l/min/210 Bar/justerbart inflöde 0-150 l/min)	