

Sopvals YSTA SV 280 HB Proffs HD



Användningsområde:

- Vägunderhåll
- Industriområden
- Parkeringar

Produktfördelar:

- Justerbar borstvals i höjddled
- Invändigt monterad hydraulmotor
- Kan köras med uppsamlingsboxen uppfäld

Hydraulisk sopvals med flytlägesfäste och hydraulisk uppsamlingsbox med hjul. Utmärkt för frontmontering på lastmaskin, teleskoplastare eller frontlastare. Flytlägeskonstruktionen med inbyggd påkörningssäkring gör att sopvalsen följer markens ojämnheter. 800 mm miljövänliga polypropylen ZigZack borstlameller, hydraulisk inställning av borstvinkeln 20°, rotationsventiler, LED-sidolampor samt 3 st stödhjul är standard. Vid tömning av uppsamlingsboxen reverseras oljeflödet och aktiverar den kolv som är monterad på mitten av boxen. Drivning av valsen och tömningen av uppsamlingsboxen kräver 1 st dubbelverkande hydrauluttag. Monteras en eller två sidoborstar kan hydrauliken seriekopplas så endast 1 st dubbelverkande hydrauluttag krävs. Vattensystem och sidoborste kan eftermonteras. Hydraulkopplingar ingår, 1/2" hane. **Kan köras med uppsamlingsboxen uppfäld.**

Beskrivning / Art. nr.	SV-280HB PROFFS HD
Arbetsbredd / Arbetsbredd vinklad 20°	280 / 262
Totalbredd exkl. sidoborste (cm)	310
Höjd exkl. / inkl. fäste (cm)	116/146
Längd exkl. fäste (cm)	226
Vikt exkl. fäste, vattentank och sidoborste (kg)	1100
Borst Ø (mm) / Antal (st)	800/36
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 200 bar	2/80-100
Max kont. oljeflöde (l/min) / Oljetryck (bar)	150 / 210
Volym uppsamlingsbox (l)	750
LED-sidolampor	Standard
Övertrycksventiler till motorena	Standard

Extrautrustning / Tillval

664000xx	Multifäste inkl. flytläge t.ex. Trima, L20, L30, Euro, Weidemann, Kramer, Bobcat, Stora BM
SV-2 Proffs	Hydraulisk sidoborste Ø 800 mm inkl reglerventil (nylon-ålt stålborst)
66190013	Vattensystem med tank (150l), pump och spridarramp (ange 12V eller 24V)
66190021	Mekanisk borstvinkling 20°
66190024	Mängdfördelarventil (Max 240l/min, 210 Bar/0-150 l/min)