

# Vägsladd YSTA YVL 200, 3-punktsupphängd




## Användningsområde:

- Grusvägar
- Parkeringar
- Grusplaner

## Produktfördelar:

- Robust konstruktion
- Galvaniserad
- Jämn viktfordelning

En stark och robust vägsladd för grusvägar och grusplaner, varmgalvaniserad och tillverkad i hög stålqualität. Arbetsbredd 200 cm. Hyveln har tre skär, där de två främsta är utrustade med tandade skär (kval. 500 Brinell) och det bakre är slätt (kval. Domex 460). Vägsladden är försedd med 2 st robusta hjul, skärvinkeln justeras mekaniskt med vantstag på den stabila hjulupphängningen, för att få samma lutning/bombering av vägen. Monteras i traktorns 3-punktsfäste som gör vägsladden enkel att lyfta och vända med. 2 st betongvikter ingår. Vägsladden kan extrautrustas med hydrauliska kolvar för höjd- och skärvinkeljustering och hydrauliskt manövrerad strängspridare som kan eftermonteras. Hydraulkopplingar ingår, 1/2" hane.



## Beskrivning / Art. nr.

**YVL-200**

Modell	3-punktsupphängd
Arbetsbredd (cm)	200
Längd exkl. strängspridare/inkl. strängspridare (cm)	420/500
Vikt inkl. betongvikter, exkl. strängspridare (kg)	625
Hjuldimension Ø / bredd (mm)	420 / 150
Mekanisk höjd-/skärvinkeljustering	Standard
Betongvikter 100 kg/st (2 st)	Standard

## Extrautrustning / Tillval

68030001	Strängspridare (hydr. uppfällning kräver 1 st enkelverkande hydrauluttag), hjuldimension Ø / bredd (mm) 330/130
68030002	Hydraulisk skärvinkeljustering (kräver 2 st enkelverkande hydrauluttag)
6801000x	Extra vinkel för ökad arbetsbredd