

Sopvals YSTA SVF 130-180



**Nyhet
2023!**

Användningsområde:

- Vägunderhåll
- Industriområden
- Parkeringar

Produktfördelar:

- Flytlägeskonstruktion
- Justerbar borstvals i höjddled
- ZigZack borstlameller

Hydraulisk sopvals för montering i 3-punktsfäste eller med redskapsfäste och flytlägeskonstruktion. Avsedd för frontmontering på traktorer, frontlastare och kompaktlastare. Flytlägeskonstruktionen med inbyggd påkörningssäkring gör att sopvalsen följer markens ojämnheter. Sopvalsen drivs av bärarens hydrauliksystem. Mekanisk inställning av borstvinkeln 20°, justerbar borstvals i höjddled och reversibel borstrikning är standard. Kan extrautrustas med hydraulisk borstsvinkel 20°, frontplåt, vattensystem och sidoborste. Monteras en eller två sidoborstar kan hydrauliken seriekopplas så endast 1 st dubbelverkande hydrauluttag krävs. Vattensystem och sidoborste kan eftermonteras. Hydraulkopplingar ingår, 1/2" hane.

Beskrivning / Art. nr.	SVF-130	SVF-150	SVF-180
Arbetsbredd (cm)	130	150	180
Total bredd (cm)	160	180	210
Höjd exkl. fäste (cm)	80	80	80
Längd exkl. fäste (cm)	110	110	110
Vikt exkl. fäste (kg)	190	195	204
Borst Ø (mm) / Antal (st)	520/25	520/29	520/35
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 180 bar	1/25-40	1/25-40	1/25-40

Extrautrustning / Tillval

664000xx	Multifäste inkl. flytläge t.ex. Trima, L20, L30, Euro, Weidemann, Kramer, Bobcat, Avant
66190022	Hydraulisk borstsvinkel 20° (1 extra dubbelverkande uttag krävs)
SV-1-F/H	Hydraulisk sidoborste Ø 700 mm inkl reglerventil (nylon-alt stålborst)
66490003	3-punktsfäste utan flytläge
66190026	Vattensystem med tank (200l), pump och spridarramp (ange 12V eller 24V)
6619006X	Frontplåt