

GreenTec Spider 520/620 PLUS



Användningsområde:

- Släntklippning
- Häckklippning
- Grönytor

Produktfördelar:

- Hybrid Arm System
- Klippning vänster & höger om
- Enkel på- och avmontering
- 270° vridning av redskapet

Spider 520 och 620 PLUS monteras bak på traktorn och drivs av traktorns PTO (1000 rpm), varvtalet kan sänkas med upp till 25%, vilket gör att ljudnivån blir lägre och traktorn sparar diesel. Alla modeller av GreenTec Spider levereras med Hybrid Arm System, vilket innebär att armen kan styras både med och utan parallellarmfunktion, vilket ger stor flexibilitet och ökar kapaciteten och arbetsmiljön. I kombination med **Rotor Flex och Auto Flex** (se sida 81) som är standard på PLUS maskinerna uppnås optimal arbetsmiljö, då kliphuvudet alltid hålls inom förarens naturliga synfält. Arbetsområdet för både armen och redskapet är 270°, vilket gör att det är möjligt att flytta redskapet till valfri position. 4 st proportionalstyrda ventiler Danfoss, elektriskt styrsystem med joystick samt flytställning på klippvinkeln och arm. För redskap, se redskapsställning på sida 78.

Beskrivning / Art. nr.	Spider 520 PLUS	Spider 620 PLUS
Räckvidd vågrätt/lodrätt (cm)	520/510	620/610
Transportbredd (cm)	220	220
Pump	Danfoss 60cc kolvpump	Danfoss 60cc kolvpump
Hydrauliksystem (l/min. - bar)	125 - 315	125 - 315
Hydrauliksystem redskap (l/min.)	50/85*	50/85*
Vikt utan redskap (kg)	2170	2195
Minsta traktorvikt (kg)	6000	7000
Flytställning på klippvinkel och arm	Standard	Standard
4-punktsmontering kat. 2 eller 3	Standard	Standard
Danfoss elektrisk proportional joystick	Standard	Standard
Rotor Flex med Auto Flex	Standard	Standard
Oljekylare	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval

* Beroende på redskapet

OPTE1154 / OPTE 1159	Mekanisk / Hydraulisk snabbkoppling
OPTE11xx	4-punktsmontage med K80-koppling
OPTE1209	Auto Height Control (AHC) för slaghackshuvud
OPTE1204	Lövblåsare LG