

Kättinghuvud GreenTec RX 133



Användningsområde:

- Kraftig vegetation
- Skogsvägar
- Steniga grönytor


Produktfördelar:

- STRENX 700
- Pendelupphängning med flytläge
- Antikavitationsventil


Kättinghuvud GreenTec RX 133 är speciellt utvecklat för att användas i svåra/tuffa förhållanden. Uppbyggt av Strenx 700® (SSAB) höghållfasthetsstål vilket ger en lättare och starkare kättinghuvud. Kättinghuvudet slår och fördelar gräs och sly upp till 70 mm diameter, detta utförs av kedjor eller knivar. Kättinghuvudet kan utrustas med HD knivar (3 st), kedjor (3 st 13mm) eller kedjemagasin för 10 eller 13 mm kedja, kedjor är att föredra vid steniga förhållande. HD knivarna ger sugeffekt för bättre röjning resultat. Infästningen är en justbar rörlig pendelupphängning med flytläge vilket gör att huvudet följer underlaget. Fronten på kättinghuvudet är försedd med tryckreglerad lucka som vid belastning öppnar sig och sedan återgår till ursprungsläget.



Stallallrik under kedjemagasinet.



Insidan av kedjemagasinet.



Pendelupphängning med flytläge.

Beskrivning / Art. nr.	RX 133
Arbetsbredd (cm)	130
Vikt (kg)	350
Oljemängd min (l/min)	85-110
Oljetryck (bar)	210-315
Kedjor 13 mm (3st) eller HD knivar (3st)	Standard
Antikavitationsventil (skyddar hydraulmotorn)	Standard

Extrautrustning / Tillval

OPTExxxx	Kedjemagasin (13mm)
OPTExxxx	Infästning för GreenTec Scorpion 530/630/730/830 och Spider 520/620/720/820