

Vägsplad YSTA YVL 240, 3-punktsupphängd



Nyhet!


Användningsområde:

- Grusvägar
- Parkeringar
- Grusplaner

Produktfördelar:

- Robust konstruktion
- Varmgalvaniserad
- Jämn viktfordelning
- Tandande aggressiva skär

En stark och robust vägsplad för grusvägar och grusplaner, varmgalvaniserad och tillverkad i hög stålqualität. Arbetsbredd 240 cm. Hyveln har tre skär, där de två främsta är utrustade med tandade skär (kval. 500 Brinell) och det bakre är slätt (kval. Domex 460) som fördelar och blandar materialet. Vägspladen är försedd med 2 st robusta hjul, skärvinkeln justeras mekaniskt med vantstag på den stabila hjulupphängningen, för att få samma lutning/bombering av vägen. Monteras i traktorns 3-punktsfäste som gör vägspladen enkel att lyfta och vända med. 4 st betongvikter ingår. Vägspladen kan extratrustas med hydrauliska kolvar för höjd- och skärvinkeljustering och hydrauliskt manövrerad strängspridare som kan eftermonteras. Hydraulkopplingar ingår, 1/2" hane.



Beskrivning / Art. nr.

YVL-240

Modell	3-punktsupphängd
Arbetsbredd (cm)	240
Längd exkl. strängspridare/inkl. strängspridare (cm)	420/500
Vikt inkl. betongvikter, exkl. strängspridare (kg)	1000
Hjuldimension Ø / bredd (mm)	420 / 150
Mekanisk höjd-/skärvinkeljustering	Standard
Betongvikter 100 kg/st (4 st)	Standard

Extrautrustning / Tillval

68030003	Strängspridare (hydr. uppfällning kräver 1 st enkelverkande hydrauluttag), hjul Ø / b (mm) 330/130
68030002	Hydraulisk skärvinkeljustering (kräver 2 st enkelverkande hydrauluttag)
68010006	Extra vinkel på höger sida på första skäret
66990033-20	Tandat skär 20 mm till 1:a och 2:a skäret