

Sopvals YSTA SV 200 - 250 Proffs L



Användningsområde:

- Vägunderhåll
- Industriområden
- Parkeringar

Produktfördelar:

- Justerbar borstvals i höjddled
- Invändigt monterad hydraulmotor
- ZigZack borstlameller

Hydraulisk sopvals för montering i 3-punktsfäste eller med redskapsfäste och flytlägeskonstruktion. Avsedd för frontmontering på traktorer, frontlastare och kompaktlastare. Flytlägeskonstruktionen med inbyggd påkörningssäkring gör att sopvalsen följer markens ojämnheter. Sopvalsen drivs av bärarens hydrauliksystem. Valsen har 2 stycken massiva stödhjul av typ pivot-hjul som kan svänga 360 grader. Tillsammans med flytlägeskonstruktionen får man en följsam körning som följer markens ojämnheter med liten belastning på sopvalsens konstruktion. 600 mm miljövänliga polypropylen ZigZack borstlameller, mekanisk inställning av borstvinkeln 20°, justerbar borstvals i höjddled och reversibel borstriktning är standard. Monteras sidoborste kan hydrauliken seriekopplas så endast 1 st dubbelverkande hydrauluttag krävs. Hydraulikkopplingar ingår, ½ "hane.

Kan extrautrustas med hydraulisk borstvinkling 20°, vattensystem och sidoborste. Dessa tillbehör kan eftermonteras.

Beskrivning / Art. nr.	SV-200 PROFFS L	SV-230 PROFFS L	SV-250 PROFFS L
Arbetsbredd / Arbetsbredd vinklad 20°	195/183	226/212	245/230
Totalbredd exkl. sidoborste (cm)	222	253	272
Höjd exkl. fäste (cm)	90	90	90
Längd exkl. fäste (cm)	170	170	170
Vikt exkl. fäste, vattentank och sidoborste (kg)	406	433	455
Borst Ø (mm) / Antal (st)	600/39	600/45	600/50
Antal oljemotorer/behov (l/min), vid 175 bar	1/40-60	1/40-60	1/40-60
Max kont. oljeflöde (l/min) / Oljetryck (bar)	60/175	60/175	60/175
LED-sidolampor	Standard	Standard	Standard
Hydraulisk borstvinkling 20°	Tillval	Tillval	Tillval

Extrautrustning / Tillval

664000xx	Multifäste inkl. flytläge t.ex. Trima, L20, L30, Euro, Weidemann, Kramer, Bobcat, Stora BM
SV-1 Proffs L	Hydraulisk sidoborste Ø 800 mm inkl. reglerventil (nylon-alt stålborst)
66190026	Vattensystem med tank (200l), pump och spridarramp (ange 12V eller 24V)
66190022	Hydraulisk borstvinkling 20° (1 st extra dubbelverkande uttag krävs)
66190024	Mängdfördelarventil (Max 240l/min, 210 Bar/0-150 l/min)